



Superior Solutions



Dégivrant rapide, anti-humidité, anti-poussière

- Fait fondre un volume de glace 150 x plus important que la quantité de Licoglass.
- Agit 30 x plus vite que les produits conventionnels.
- Relativement inoffensif pour les revêtements de sol.
- Moins corrodant que les produits alternatifs.
- Peut être utilisé préventivement, à l'endroit où le produit est versé, le gel se reformera moins vite car le point de gel est descendu.
- Effet hygroscopique très important.
- Après fonte des paillettes, résiste au gel jusqu'à - 51 °C.

APPLICATION

Anti neige, anti verglas des trottoirs, des rues, des cours d'écoles, des sols de chambres froides. Anti humidité des locaux d'habitation, caves, caravanes, bateaux, entrepôts de stockage. Anti poussière des courts de tennis en terre battue, manèges d'équitation, pistes de chantier, cours d'écoles, jardins publics.

MODE D'EMPLOI

Traitement anti-humidité :

Disposer dans un sac ou un filet à mailles fines 1 kg de paillettes pour un volume de 10 m³, le suspendre au-dessus d'un récipient en plastique d'un volume 5 fois supérieur à celui des paillettes. Le produit fond en absorbant l'humidité et s'écoule dans le récipient.

Au-delà de 10 m³, utiliser plusieurs récipients.

Traitement de déneigement, anti verglas :

Épandre les paillettes sur la surface à traiter en respectant le dosage suivant pour 100 m²:

A titre préventif, épandre 2 kg de paillettes.

Sur le verglas, épandre 3 kg de paillettes.

Sur une épaisseur de neige inférieure à 5 cm, épandre 4 kg de paillettes.

Sur une neige tassée, épandre 8 kg de paillettes.

Laisser agir les paillettes qui chauffent au contact du verglas ou de la neige. Elles s'enfoncent rapidement dans la couche en la faisant fondre ou en la décollant. Après quelques minutes, il est aisé de dégager le sol d'un coup de balai. Rémanence : 1 à 4 jours selon la rigueur des intempéries.

Traitement anti-poussière :

Sur un sol ne nécessitant aucune préparation, épandre les paillettes sur la surface à traiter préalablement arrosée à raison de 1 kg de paillettes pour 2 m². Pour un terrain de tennis en terre battue, préparer celui-ci, brosser et rouler le terrain comme d'habitude, arroser légèrement en cas de

besoin pour obtenir un sol légèrement humide. Épandre 200 g de paillettes par m² soit 100 kg pour la surface de jeu et les dégagements. Attendre 12 heures minimum avant de jouer. Refaire le traitement 4 à 5 semaines après. Pour un manège d'équitation, égaliser le sol au râteau aussi régulièrement que possible. Arroser le sol abondamment pour que l'eau pénètre dans la couche sans laisser aucune flaque d'eau. Épandre sur le sol encore humide 2 kg de paillettes par m² pour la piste empruntée par les chevaux et 1 kg par m² sur le reste de la piste. Attendre 12 heures minimum pour ouvrir le manège. Refaire le traitement 4 à 5 semaines après, à la dose de 500 g par m², après un léger arrosage.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage. Corrosif sur les pièces métalliques. Ne pas déverser près des arbres. Produit hygroscopique. Craint l'humidité, conserver le récipient bien fermé.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : dégivrant exothermique en granulés.

Couleur : blanc

Odeur : inodore

pH : > 10

Composition : contient du chlorure de calcium

Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Étant donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de toujours tester de nos produits avant leurs utilisations définitives dans la pratique. La présente feuille de données techniques peut déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des composants ou des nouvelles informations reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule valable, peut vous être envoyée sur simple demande.

Version 0821-1012

ZEP INDUSTRIES B.V.

(B) Frankrijklei 33, 2000 Antwerpen – T 02-3470117 F 02-3471395 - sales@zep.be – www.zepindustries.be

(D) Falkstraße 11, 33602 Bielefeld – T 0521-174158 F 0521-5217114 - sales@zepbenelux.com – www.zepindustries.de

(NL) Vierlinghweg 30, 4612 PN Bergen op Zoom – T 0164-250100 F 0164-266710 - info@zepbenelux.com – www.zepindustries.nl